



TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE



TUBI SALDATI E NON SALDATI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

DIAMETRO ESTERNO

SPESSORE*

Norme prodotto

Misura

*Disponibile anche con spessori fuori schedula

ASTM/ASME A/SA 312 TP304/304L-TP304H-TP316/316L
-TP317/317L-TP321/321H-TP347/347H

1/2"÷OLTRE

5s÷xxs

ASTM/ASME A/SA 269 TP304/304L-TP316/316L
-TP317/317L-TP321/321H-TP347/347H

0,7mm÷19,05

0,1mm÷2,5mm

ASTM/ASME A/SA 358 CL 1÷5 TP304/304L-TP316/316L
-TP317/317L-TP321/321H-TP347/347H

1/2"÷OLTRE

5s÷xxs

TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO DUPLEX

DIAMETRO ESTERNO

SPESSORE*

Norme prodotto

Misura

*Disponibile anche con spessori fuori schedula

ASTM/ASME A/SA 790 UNSS 31803÷S32750-32760

1/2"÷16"

5s÷xxs



TUBI SALDATI IN ACCIAIO DUPLEX	DIAMETRO ESTERNO	SPESSORE*
Norme prodotto	Misura	*Disponibile anche con spessori fuori schedula
ASTM/ASME A/SA 928 CL 1÷5 UNSS 31803÷S 32760	½"÷100"	5s÷xxs

TUBI SENZA SALDATURA E SALDATI IN ACCIAIO SUPERAUSTENITICO	DIAMETRO ESTERNO	SPESSORE*
Norme prodotto	Misura	*Disponibile anche con spessori fuori schedula
UNS N08904/904L	½"÷16"	5s÷xxs

POSSIBILI TRATTAMENTI	ESECUZIONI SPECIALI
Decapaggio	Secondo speciali lunghezze e tolleranze Tubi alettati